



FICHE TECHNIQUE **CANAL'SANE**

DÉCAPAGE DES CIRCUITS D'EAU DE BOISSON DES ANIMAUX

COMPOSITION

Contient :
Hydroxyde de sodium, hydroxyde de potassium.
Hypochlorite de sodium

PROPRIÉTÉS

Détergent alcalin chloré.
Nettoyant non-moussant aux propriétés dispersantes et anti-redéposition.

MODE D'EMPLOI

Incorporer **CANAL'SANE** à raison de 1 l pour 100 l d'eau.
Laisser agir 1 heure.
Rincer

PRÉSENTATION

Bidon de 6 kg - 25 kg et 225 kg

SÉCURITÉ

H290 - Peut-être corrosif pour les métaux - H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves - H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques - H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme - EUH031 - Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. P260 - Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. P273 - Eviter le rejet dans l'environnement. P220 - Tenir/stocker à l'écart des matières combustibles. P280 - Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P303 + P361 + P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P301 + P330 + P331 - EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P501 - Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.