

< STABIL+ >

Produit d'amélioration de la chloration des eaux dures.

Secteurs d'application

Dès qu'une eau titre 15° de dureté, **STABIL+** précipite tous les sels, prévient la corrosion des matériels de distribution des eaux et rend au chlore toute son efficacité.

Composition

- Stabilisants du chlore
- Complexants
- Inhibiteurs de corrosion

Mode d'emploi

Dans la solution mère contenant le **CHLORO+ ELEVAGE** ajouter une demi dose de **STABIL+** à la dose de **CHLORO+ ELEVAGE** dès que l'analyse d'eau annonce un TH supérieur à 15°.

Caractéristiques techniques

Aspect:	Liquide alcalin incolore
PH à 1%:	10.9 +/- 0.9
Densité à 20°C:	1.10 kg/L
Point de congélation:	-3°C

Conditionnements

Jerrican rouge de 10kgs.

Législation

STABIL+ est conforme aux législations relatives:
Aux eaux destinées à la consommation humaine (Décret 89.3 du 3/01/89 et circulaire du 28/03/2000 sous le n° 2000/116)
Aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (Arrêté du 27/10/75)

Sensibilité du produit / précautions

Ne jamais mélanger à un acide.
Merci de consulter la FDS.

